



# UGroup

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il fabbricante con sede legale nella comunità:

**U-GROUP Srl**  
**Via Borgomanero, 50**  
**28040 Paruzzaro (NO)**

Sotto la sua sola ed esclusiva responsabilità:

DICHIARA

che la calzatura **RN20016 EGON ESD** soddisfa i requisiti prescritti dalla norma **EN ISO 20345:2011** ed è conforme alle disposizioni del **Regolamento 2016/425**

Il DPI è dotato di **Certificazione UE** del tipo **modulo B** identificato con Nr **860231301/OI** rilasciato da:

**RICOTEST** Via Tione, 9 - 37010 Pastrengo (VR)

Numerata calzatura estesa dalla 35 alla 48.

**Paruzzaro, 08/02/2024**

**Il Presidente**  
**Pier Franco Uzzeni**

**U GROUP Srl**  
Via Borgomanero, 1  
28040 Paruzzaro (NO)

**UGroup**

Srl - VIA PER BORGOMANERO 50 - 28040 PARUZZARO (NO) - P.IVA 02041020030

Phone +39 0322 539401 Fax +39 0322 230001 - email info@u-power.it - www.u-power.it



## Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2023/03/30

n. **860231301/OI**

Validità fino al: 2028/03/29

*I campioni del Dispositivo di Protezione Individuale sotto descritto hanno superato con esito positivo "l'esame UE del tipo" (Modulo B), dimostrando la propria conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili del Regolamento (UE) 2016/425 (Allegato II)*

Azienda: (Responsabile del DPI)	<b>U-GROUP SRL</b> Via Borgomanero, 50 – 28040 Paruzzaro (NO) – Italia	
Tipo di DPI:	<b>Calzatura di sicurezza EN ISO 20345:2011 classe I</b> (=calzatura di cuoio ed altri materiali)	
Categoria del DPI:	<b>II</b> : rischi "medi"; Il presente certificato è basato sulle norme di riferimento sotto riportate: la validità non è più assicurata con l'entrata in vigore di norme sostitutive.	
Articolo:	<b>"EGON ESD"</b> cod. <b>RN20016</b>	
Descrizione:	<p><u>modello</u>: A (calzatura bassa);  <u>chiusura</u>: a mezzo lacci;  <u>lavorazione</u>: iniezione diretta;  <u>suola</u>: forma A1528 con battistrada in PU compatto color grigio marcata "antistatic oil resistant shock absorber" (CH 00117);  <u>intersuola</u>: PU espanso color nero (CH 00117);  <u>spunterbo</u>: nello stesso materiale dell'intersuola;  <u>tomaia</u>:  - microfibra scamosciata color grigio piombo (SI00801);  - maglina color grigio accoppiata a tela beige (SI00803);  - microfibra spalmata color nero/verde fluo (SV00258);  <u>collarino</u>: microfibra scamosciata color grigio piombo (SI00801);  <u>linguetta</u>: nella stessa maglina della tomaia in semplice (SI00802), foderata e imbottita;  <u>soffietto</u>: tessuto spalmato color nero (SI00002);  <u>fodera anteriore e posteriore</u>: pelle di vitello bianco spessore dichiarato 0,8/1,0 mm (PL00266);  <u>sottopiede</u>: tessuto multistrato di colore bianco con stampa nera dichiarato conduttivo, art. "WB FLEX" (SP 00007), che funge anche da lamina anti-perforazione;  <u>soletta di pulizia estraibile</u>: materiale espanso forato color grigio accoppiato a maglina color nero con stampa U-POWER ORIGINAL a contatto con l'utente, con cuciture a zig-zag con filo conduttivo nella parte anteriore (TL00190);  <u>puntale</u>: in alluminio, art. "A522 MARTEK" (PU00044).</p> <p>Provvisto anche di solette ortopediche intercambiabili opzionali SECOSOL®, vedi "Allegato 827211301/I".</p>	
Norme di riferimento:	<b>EN ISO 20345:2011</b> (UNI EN ISO 20345:2012) <b>EN ISO 20344:2011</b> (UNI EN ISO 20344:2012)	Personal protective equipment – Safety footwear  Personal protective equipment – Test methods for footwear
Uso previsto:	Industria in genere, metalmeccanica, edilizia, agricoltura, magazzini, lavori su camion, gru, etc.	
Gamma di misure:	dal 35 al 48	
Fascicolo tecnico:	<b>DC-16519</b>	
Rapporto di Prova:	<b>RCT n°4231215</b>	





## Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2023/03/30

n. **860231301/OI**

Validità fino al: 2028/03/29

Funzioni/Livelli prestazionali:

**Requisiti base delle calzature di sicurezza** (secondo Tab. 2 e 3 della EN ISO 20345:2011): tutti quelli obbligatori tra i quali i seguenti:

**SRC = Resistenza allo scivolamento** – soddisfa entrambi i requisiti:

- **fondo:** ceramica / **lubrificante:** soluzione detergente;
- **fondo:** acciaio / **lubrificante:** glicerina.

**Requisiti supplementari** (Tab. 18 e 20 della EN ISO 20345:2011):

**S1** = zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone, resistenza agli idrocarburi del battistrada; **P** = resistenza alla perforazione del fondo.

Nota 1: La resistenza alla perforazione della lamina composita sintetica tende a calare con il diametro dell'oggetto perforante; in compenso la lamina sintetica offre maggiore superficie protettiva e migliore ergonomia (flessibilità, isolamento, assorbimento di umidità ed urti).

Nota 2: questa calzatura supera il test secondo IEC 61340-5-1:2016 (IEC 61340-4-3:2017) per la resistenza elettrica **ESD** (calzature elettrostatiche dissipative).

Marchatura:

Riportata su etichetta cucita. Le informazioni marcate sono riportate di seguito:

- **Marchatura CE;**
- marchio registrato, nome e indirizzo completo del fabbricante;
- designazione univoca della calzatura (= nome articolo e codice alfanumerico);
- numero e anno della Norma di riferimento + simboli di sicurezza;
- misura della calzatura (impresa sul battistrada);
- mese e anno di produzione;
- informazioni aggiuntive: sito internet, categoria del DPI, "Made in ...", n. lotto.

**CE**

**U-Power**  
Don't worry... be happy!  
www.u-power.it

**UGROUP  
RN20016**

**02/2023  
EGON ESD**

**EN ISO 20345:2011  
S1P SRC**

**BATCH NUMBER XXX-XX  
MADE IN TUNISIA**

UGROUP SRL  
Via Borgomanero, 50  
Paruzzaro (NO) -Italy

**PPE II**

**UK  
CA**



Nota: Nella documentazione tecnica sono riportati una più dettagliata descrizione del DPI (materiali, lavorazione, fotografie o disegni), prestazioni, funzioni protettive e livelli di protezione offerti, elementi di conformità ai requisiti di base e supplementari. Pertanto la Documentazione Tecnica è parte integrante del presente Certificato, che deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, su richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.





## Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2023/03/30

n. **860231301/OI**

Validità fino al: 2028/03/29

*I campioni del Dispositivo di Protezione Individuale sotto descritto hanno superato con esito positivo "l'esame UE del tipo" (Modulo B), dimostrando la propria conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili del Regolamento (UE) 2016/425 (Allegato II)*

Azienda: (Responsabile del DPI)	<b>U-GROUP SRL</b> Via Borgomanero, 50 – 28040 Paruzzaro (NO) – Italia	
Tipo di DPI:	<b>Calzatura di sicurezza EN ISO 20345:2011 classe I</b> (=calzatura di cuoio ed altri materiali)	
Categoria del DPI:	<b>II</b> : rischi "medi"; Il presente certificato è basato sulle norme di riferimento sotto riportate: la validità non è più assicurata con l'entrata in vigore di norme sostitutive.	
Articolo:	<b>"EGON ESD"</b> cod. <b>RN20016</b>	
Descrizione:	<p><u>modello</u>: A (calzatura bassa);  <u>chiusura</u>: a mezzo lacci;  <u>lavorazione</u>: iniezione diretta;  <u>suola</u>: forma A1528 con battistrada in PU compatto color grigio marcata "antistatic oil resistant shock absorber" (CH 00117);  <u>intersuola</u>: PU espanso color nero (CH 00117);  <u>spunterbo</u>: nello stesso materiale dell'intersuola;  <u>tomaia</u>:  - microfibra scamosciata color grigio piombo (SI00801);  - maglina color grigio accoppiata a tela beige (SI00803);  - microfibra spalmata color nero/verde fluo (SV00258);  <u>collarino</u>: microfibra scamosciata color grigio piombo (SI00801);  <u>linguetta</u>: nella stessa maglina della tomaia in semplice (SI00802), foderata e imbottita;  <u>soffietto</u>: tessuto spalmato color nero (SI00002);  <u>fodera anteriore e posteriore</u>: pelle di vitello bianco spessore dichiarato 0,8/1,0 mm (PL00266);  <u>sottopiede</u>: tessuto multistrato di colore bianco con stampa nera dichiarato conduttivo, art. "WB FLEX" (SP 00007), che funge anche da lamina anti-perforazione;  <u>soletta di pulizia estraibile</u>: materiale espanso forato color grigio accoppiato a maglina color nero con stampa U-POWER ORIGINAL a contatto con l'utente, con cuciture a zig-zag con filo conduttivo nella parte anteriore (TL00190);  <u>puntale</u>: in alluminio, art. "A522 MARTEK" (PU00044).</p> <p>Provvisto anche di solette ortopediche intercambiabili opzionali SECOSOL®, vedi "Allegato 827211301/I".</p>	
Norme di riferimento:	<b>EN ISO 20345:2011</b> (UNI EN ISO 20345:2012) <b>EN ISO 20344:2011</b> (UNI EN ISO 20344:2012)	Personal protective equipment – Safety footwear  Personal protective equipment – Test methods for footwear
Uso previsto:	Industria in genere, metalmeccanica, edilizia, agricoltura, magazzini, lavori su camion, gru, etc.	
Gamma di misure:	dal 35 al 48	
Fascicolo tecnico:	<b>DC-16519</b>	
Rapporto di Prova:	<b>RCT n°4231215</b>	





## Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2023/03/30

n. **860231301/OI**

Validità fino al: 2028/03/29

Funzioni/Livelli prestazionali:

**Requisiti base delle calzature di sicurezza** (secondo Tab. 2 e 3 della EN ISO 20345:2011): tutti quelli obbligatori tra i quali i seguenti:

**SRC = Resistenza allo scivolamento** – soddisfa entrambi i requisiti:

- **fondo:** ceramica / **lubrificante:** soluzione detergente;
- **fondo:** acciaio / **lubrificante:** glicerina.

**Requisiti supplementari** (Tab. 18 e 20 della EN ISO 20345:2011):

**S1** = zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone, resistenza agli idrocarburi del battistrada; **P** = resistenza alla perforazione del fondo.

Nota 1: La resistenza alla perforazione della lamina composita sintetica tende a calare con il diametro dell'oggetto perforante; in compenso la lamina sintetica offre maggiore superficie protettiva e migliore ergonomia (flessibilità, isolamento, assorbimento di umidità ed urti).

Nota 2: questa calzatura supera il test secondo IEC 61340-5-1:2016 (IEC 61340-4-3:2017) per la resistenza elettrica **ESD** (calzature elettrostatiche dissipative).

Marchatura:

Riportata su etichetta cucita. Le informazioni marchate sono riportate di seguito:

- **Marchatura CE;**
- marchio registrato, nome e indirizzo completo del fabbricante;
- designazione univoca della calzatura (= nome articolo e codice alfanumerico);
- numero e anno della Norma di riferimento + simboli di sicurezza;
- misura della calzatura (impresa sul battistrada);
- mese e anno di produzione;
- informazioni aggiuntive: sito internet, categoria del DPI, "Made in ...", n. lotto.

**CE**  
**U-Power**  
Don't worry... be happy!  
www.u-power.it

**UGROUP**  
**RN20016**

**02/2023**  
**EGON ESD**

**EN ISO 20345:2011**  
**S1P SRC**

**BATCH NUMBER XXX-XX**  
**MADE IN TUNISIA**

UGROUP SRL  
Via Borgomanero, 50  
Paruzzaro (NO) -Italy

**PPE II**

**UK**  
**CA**



Nota: Nella documentazione tecnica sono riportati una più dettagliata descrizione del DPI (materiali, lavorazione, fotografie o disegni), prestazioni, funzioni protettive e livelli di protezione offerti, elementi di conformità ai requisiti di base e supplementari. Pertanto la Documentazione Tecnica è parte integrante del presente Certificato, che deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, su richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.

