



# LO030200

## FUNI

Protezione anticaduta

Cinghia da 2 m, certificata sia come cordino che come punto di ancoraggio, per una massima versatilità.



### Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria

### Certificazioni e norme



EN354

EN 795

TIPO B

### Protegge contro i rischi



Caduta



# LO030200

FUNI

Protezione anticaduta

Cinghia da 2 m, certificata sia come cordino che come punto di ancoraggio, per una massima versatilità.

## Dettagli - Norme

## Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Cordino e punto di ancoraggio, cinghia tubolare
Composizione del supporto principale	Poliestere
Lunghezza	2 m
Width	0.9825 inch
Width	25 mm
Colore	Nero-Arancio
SIZE	2 m
Terminazione	2 fibbie cucite
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione	10 anni
Peso (kg)	0,218 kg
Situazioni di lavoro	Trattenuta, Salvataggio e evacuazione, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Grande spostamento verticale o su piano inclinato per lavori su corda, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m)



# LO030200

## LANYARDS

Protezione anticaduta

Cinghia da 2 m, certificata sia come cordino che come punto di ancoraggio, per una massima versatilità.

### Informations logistiques

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone	PCB	SPCB	Peso
LO030200	Nero-Arancio	2 m	LO030200	3295249215873	13295249215870	15	1	3.556 kg