



Sicad s.p.A.

Via Caduti della Liberazione, 57
21040 Uboldo (VA) – Italia
Tel: +39 02 964121 Fax: +39 02 96412294
Web: www.eurocel.it

SCHEMA TECNICA INFORMATIVA

EUROCEL PVC 350

DESCRIZIONE

Nastro monoadesivo per imballo.

DATI TECNICI

Supporto	Film di PVC da 0,037mm; colori vari (0,039mm versioni nera o arancio fluo)
Adesivo	Gomma naturale secca e resine

	Unità	Valore	Metodologia
Spessore totale	mm	0,058 (0,060 versioni nera o arancio fluo)	PSTC 133
Adesività su acciaio	N/25mm	4,5	PSTC 101
Carico a rottura	N/25mm	125 (130 versioni nera o arancio fluo)	PSTC 131
Allungamento a rottura	%	70	PSTC 131
Resistenza alla temperatura	°C	60°C	=

APPLICAZIONI

Nastro monoadesivo per chiusura imballi di cartone, utilizzabile anche per applicazioni di chiusura e riconoscimento/codifica grazie all'assortimento di colori disponibili.

Caratteristiche	Vantaggi	
Adesivo gomma naturale secca e resine	✓ Buona adesività in molteplici applicazioni	✓ Performante anche alle basse temperature
Supporto in PVC colorato	✓ Conformabile in molteplici situazioni di applicazione ✓ Buona allungabilità	✓ Evidenziazione grazie ai colori ✓ Lacerabile a mano

CONDIZIONI DI UTILIZZO E CONFORMITA'

Shelf life (durata) e condizioni di stoccaggio prodotto: 12 mesi dall'acquisto; la temperatura consigliata è tra i 15° C ed i 25° C con Umidità Relativa massima del 65%. Mantenere il prodotto lontano da fonti di calore e protetto negli imballi originari. Con temperature di stoccaggio inferiori ai 10° C si consiglia sempre il ricondizionamento del nastro prima dell'utilizzo. I dati contenuti sono da considerarsi valori medi tipici, rilevati all'interno dei Laboratori Sicad S.p.A. su campioni provenienti da produzioni di serie, utilizzando metodi di prova riconducibili agli standard internazionali in uso, ma non implicando alcuna garanzia di adeguatezza. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle appropriate specifiche condizioni di utilizzo. Sicad S.p.A. declina ogni responsabilità relativa a danni diretti ed ad ogni conseguenza derivante da un uso improprio del prodotto.

PA013IT_REV04_PVC350

Società Italiana Cellophane Adesivo
P.I. e C.F. IT 00220060123
Iscrizione R.E.A. Varese n. 129175
Reg. Imprese Varese n. 00220060123
Capitale Sociale € 15.000.000 i.v.