



Sicad s.p.A.

Via Caduti della Liberazione, 57
21040 Uboldo (VA) – Italia
Tel: +39 02 964121 Fax: +39 02 96412294
Web: www.eurocel.it

SCHEMA TECNICA INFORMATIVA

EUROCEL FG BD

DESCRIZIONE

Nastro monoadesivo di media resistenza, rinforzato con tessuto con fibra di vetro.

DATI TECNICI

Supporto	Film di Bopp rinforzato con tessuto con fibra di vetro
Adesivo	Gomma sintetica e resine

	Unità	Valore	Metodologia
Spessore totale	mm	0,140	PSTC 133
Adesività su acciaio	N/25mm	25	PSTC 101
Carico a rottura	N/25mm	650	PSTC 131
Allungamento a rottura	%	6	PSTC 131
Resistenza alla temperatura	°C	60°C	=

APPLICAZIONI

Nastro rinforzato bidirezionale di media resistenza alla rottura indicato per il rinforzo di imballaggi pesanti.

Caratteristiche	Vantaggi	
Adesivo gomma sintetica e resine	✓ Alta adesività nelle più diffuse condizioni di utilizzo	✓ Performante anche su superfici di diversa natura
Film rinforzato con fibre di vetro	✓ Ottima resistenza alla rottura anche in senso trasversale ✓ Facile utilizzo	✓ Massima sicurezza nelle applicazioni

CONDIZIONI DI UTILIZZO E CONFORMITA'

Shelf life (durata) e condizioni di stoccaggio prodotto: 12 mesi dall'acquisto; la temperatura consigliata è tra i 15° C ed i 25° C con Umidità Relativa massima del 65%. Mantenere il prodotto lontano da fonti di calore e protetto negli imballi originari. Con temperature di stoccaggio inferiori ai 10° C si consiglia sempre il ricondizionamento del nastro prima dell'utilizzo. I dati contenuti sono da considerarsi valori medi tipici, rilevati all'interno dei Laboratori Sicad S.p.A. su campioni provenienti da produzioni di serie, utilizzando metodi di prova riconducibili agli standard internazionali in uso, ma non implicando alcuna garanzia di adeguatezza. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle appropriate specifiche condizioni di utilizzo. Sicad S.p.A. declina ogni responsabilità relativa a danni diretti ed ad ogni conseguenza derivante da un uso improprio del prodotto.

RE003IT_REV05_FGBD

Società Italiana Cellophane Adesivo
P.I. e C.F. IT 00220060123
Iscrizione R.E.A. Varese n. 129175
Reg. Imprese Varese n. 00220060123
Capitale Sociale € 15.000.000 i.v.