

Codice Articolo : 86880

Descrizione : Distruggidocumenti Hybrid - taglio a frammenti 3,5x40 mm - Kobra

Part - Number : 99.941

Marca : KOBRA

Descrizione Estesa

Inovativo distruttore equipaggiato con l'esclusiva tecnologia Hybrid Power Management System per il controllo dell'energia. Durante il funzionamento della macchina viene accumulata energia che è, in seguito, rilasciata alla fine della distruzione permettendo un funzionamento temporaneo in stato ibrido, che completa la distruzione del materiale inserito e contemporaneamente scollega l'apparecchiatura dalla rete elettrica senza alcun consumo di energia. Una meccanica affidabile e durevole con motore a funzionamento continuo assicurano prestazioni impareggiabili unitamente a un design e tecnologia LED esclusivi. COLTELLI A FRAMMENTO IN ACCIAIO non danneggiabili da punti metallici e graffette START & STOP AUTOMATICO all'inserimento del materiale da distruggere ECO-COMPATIBILE non richiede l'uso di sacchetti di plastica FINESTRA ANTERIORE per controllare il livello di riempimento del contenitore.

Tipo di taglio: frammento

Dimensione frammento: 3,5x40mm

Livello sicurezza: DIN P-4 T-4 E-3 F-1

Capacità di taglio: 9 fogli da 70gr

Larghezza imboccatura: 230mm

Capacità cestino: 30lt - estraibile

Ciclo di lavoro: non-stop

Dimensioni (LxPxH): 370x260x500mm

Peso: 8kg

I coltelli di taglio necessitano di lubrificazione; si consiglia l'uso di olio 51.091



Dimensioni e peso Articolo confezionato

| | | |
|---------------------|-------|----|
| Altezza : | 0,33 | mt |
| Lunghezza : | 0,51 | mt |
| Profondità : | 0,50 | mt |
| Peso : | 12,00 | kg |

Confezionamento

| | |
|---------------------|---|
| Confezione : | 1 |
| Imballo : | 1 |

Codice a Barre

| | |
|---------------------|---------------|
| Pezzo : | 8026064999410 |
| Confezione : | |
| Imballo : | |

Caratteristiche

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Capacità di taglio | 9 fogli |
| Tipo e dimensione di taglio | Frammento (3,5x40mm) |
| Livello sicurezza | Din 66399 (P-4 T-4 E-3 F-1) |
| Ciclo di lavoro | Continuo |
| Cestino | 30L |
| Garanzia | 2 anni |